



## Antennen - Multiplexer

### Antennae - Multiplexer

AMP 4 / AMP 8

#### Elektrische Daten | electrical characteristics

Lesesystem	reading systems	ARE i2 family
Betriebsfrequenz	operational frequency	125 kHz
Schnittstelle	interface	RS 232, 4-Draht binär kodiert, 1-Draht Protokoll RS 232, 4-wire binary coded, 1-wire protocol
Optionen	options	4 – Kanal, 8 – Kanal 4 – channel, 8 - channel
Software	software	Einfaches serielles ASCII Steuerprotokoll Easy serial ASCII based control protocol
Stromversorgung	power supply	9V... 30V
Antennen	antennae	Geeignet für folgende Antennen Suitable for following antennae AAN- X1L/F, -X2L, -X3L, -X4F, -X4FS, -X5F, - X6L, -X7F, XM12, -XM18

#### Umweltbedingungen | environment

Lagertemperatur	storage temperature	-20°C bis   up to +70°C
Betriebstemperatur	operating temperature	-20°C bis   up to +70°C
Gehäuse Schutzklasse	housing protection class	IP 65

#### Befestigung | mounting

2 Befestigungsstreben oder optional  
Hutschienenmontage möglich  
2 mounting bracelets or optionally mounting on top  
hat rail

#### Abmessungen | dimension

Gewicht	weight	Ca. 170 g
Länge	length	90 mm
Breite	width	58 mm
Höhe	height	38 mm
Material	material	PA6, ABS